

Splitterschutzdecke

Art.Nr. 0203500



Technische Spezifikation

Die Splitterschutzdecke wurde entwickelt, um Personen und Sachen bei explodierenden Bomben zu schützen. Sie kann auch als ballistischer Schutz in Fahrzeugen eingesetzt werden. Die Decke besteht aus mehreren Lagen Aramid, umgeben von einem wasserdichten Nylonstoff.

1. Vor Gebrauch bitte den Rat von qualifizierten Fachleuten einholen. Jede Situation verlangt eine andere Einsatzart.
2. Beim Umgang mit IED's wird die Decke als Schutzschild eingesetzt. Die Decke verfügt über Haltegurte und Griffe und kann so als Schutzschild vor den Entschärfer gehalten werden.
3. Legen Sie die Decke über das verdächtige Objekt und versuchen Sie dabei, den Gegenstand möglichst unter das Zentrum der Decke zu bekommen. Gegebenfalls können mehrer Decken über das Objekt gelegt werden, um einen optimalen Schutz zu erreichen.
4. Warten Sie auf das Eintreffen des Entschärferteams, sobald die Decke über das verdächtige Objekt gelegt wurde. Die Decke sollte nur von den Spezialisten entfernt werden.
5. Nach Gebrauch kann die Decke in die Transporttasche gepackt werden für weitere Einsätze.



Wartung

Die Reinigung erfolgt äußerlich mit warmen Seifenwasser. Die meisten normalen Haushaltsreiniger sind ausreichend. Nur nach vollständiger Trocknung wieder verpacken. Bei beschädigter Außenhaut sollte die Decke nicht wieder verwendet werden. Decke entweder vernichten oder zur Entsorgung zurück an den Hersteller.

Unser Schutzdecken haben normalerweise eine Lebensdauer von 5 Jahren, da die Lebensdauer des Schutzmaterials vom Hersteller mit 5 Jahren angegeben ist.

Größe(m)	1,2x1,2	1,5x1,5	1,5x1,5	1,2x1,2	1,5x1,5	2x1,5m
Art.Nr.	0203501	0203502	0203503	0203504	0203505	0203506
V50	500m/s	500m/s	570m/s	610m/s	650m/s	610m/s
Gewicht	6,25kg	10,5kg	12kg	7,25kg	16,5kg	15,25kg
Ring (Option)	0,75kg	0,75kg	0,75kg	0,75kg	0,75kg	0,75kg

V50 nach STANAG 2920