

Bombentransportbehälter

Art.Nr. 0205600



Technische Spezifikation

Schutzbehälter	Trichter bestehend aus mehreren Lagen Doppelwandig Abstandshalter zwischen den Wänden
Be- und Entladen	Manuell mit Seilen, über eine max. Entfernung von 60m oder direkt mit dem Roboterfahrzeug über die hintere Rampe
Anhänger	Zwei Achsen gebremst Anhängerkupplung in der Höhe einstellbar Auswechselbar für: <ul style="list-style-type: none"> - Kugelkopfkupplung - Schlepphaken
Maße	Länge 4.700mm Breite 2.000mm Höhe 1.600mm (mit verstaute Hebeeinrichtung)
Gesamtgewicht	1.200kg
Elektr. System	12V



Der EOD-Anhänger wurde entwickelt für den sicheren Transport von Gegenständen mit einem Inhalt von bis zu 5 kg TNT.

Die Konstruktion des Anhängers erlaubt auch einen Einsatz im Gelände z.B. in Verbindung mit einem kleineren Zugfahrzeug wie einem Jeep. Er kann aber auch mit einem größeren Zugfahrzeug wie z.B. einem Lastwagen verbunden werden.

Der EOD-Anhänger besteht aus einem soliden Stahlrahmen auf zwei gefederten Achsen. Der Rahmen trägt einen trichterförmigen Schutzbehälter.

Eine seitlich angebrachte höhenverstellbare Ladeeinrichtung erlaubt das Be- und Entladen des Schutzbehälters mit Seilen aus einer sicheren Entfernung (bis 60m). Zusätzlich kann der Behälter direkt von einem EOD Roboter über die verstaubare hintere Rampe beladen werden.

Eine auswechselbare und höhenverstellbare Anhängerkupplung ermöglicht eine Verbindung mit verschiedenen Zugmaschinen. Als Standard sind zwei Kupplungen verfügbar: Schlepphaken und Kugelkopf.

Standard ist der Anschluss über einen 7-fachen Stecker. Ein Adapter 13-fach auf 7-fach wird mit geliefert.

Auf dem Anhänger befindet sich eine verschließbare Metallbox für die Aufbewahrung von notwendigem Zubehör und Ersatzteilen.



1
Schutz-
behälter



3
Schwerer
Korbeinsatz



2
Leichter
Korbeinsatz



4
Hebeeinrichtung



5
Metallkasten für
Zubehör

6 Zubehör


- 6.1 Trommel 28 cm mit 80 m Seil Ø 6 mm ,Trommel 28 cm mit 60 m Seile Ø 5 mm
- 6.2 Doppelrolle mit Karabiner für Hebeeinrichtung
- 6.3 2 kg Fäustel
- 6.4 Seilhalter
- 6.5 Erdhaken 30 und 50 cm
- 6.6 Rolle und Karabiner (2x)
- 6.7 Seil für hintere Hebeeinrichtung


7 Decke 1 x 1 m

**8 Abdeckung für
Trichter**

9 Ersatzseile für Trichter